

Elektro-Haltemagnete, Magnetanker, Handtaster.

**DORMA EM 500 G,
EM 100 G für Wand- und
Bodenmontage**

Mit Verpolschutz. Für Wand- und Bodenmontage (Bodenmontage mit dem als Zubehör lieferbaren Bodenwinkel). Schutzart IP 40. Leistungsaufnahme 1,5 W.

Haltekraft

- 500 Nm
DORMA EM 500 G
- 100 Nm
DORMA EM 100 G

Oberflächen

- Kunststoff weiß
- Edelstahl-Design

**Anker mit Kugelgelenk
DORMA MAG**

Kugelgelenk passt sich Türtoleranzen an.

**DORMA EM 500 A,
EM 100 A mit
Unterbrecherdrucktaster**

Mit Verpolschutz. Für Wand- und Bodenmontage (Bodenmontage mit dem als Zubehör lieferbaren Bodenwinkel). Schutzart IP 40. Leistungsaufnahme 1,5 W.

Haltekraft

- 500 Nm
DORMA EM 500 A
- 100 Nm
DORMA EM 100 A

Oberflächen

- Kunststoff weiß
- Edelstahl-Design

**Teleskopanker
DORMA MAT**

Für größeren Abstand zwischen Wand und Tür, Federweg ca. 20 mm.

**DORMA EM 500 U,
EM 100 U
für Unterputzmontage**

Mit Verpolschutz. Für Wand- und Bodenmontage (Bodenmontage mit dem als Zubehör lieferbaren Bodenwinkel). Schutzart IP 40. Leistungsaufnahme 1,5 W.

Haltekraft

- 500 Nm
DORMA EM 500 U
- 100 Nm
DORMA EM 100 U

Oberflächen

- Kunststoff weiß
- Edelstahl-Design

**Anker für extreme Winkel
DORMA MAW**

Verstellbereich ±60°.

**Handtaster
DORMA HT-UP,
HT-AP**

Zum Auslösen der Feststellung von Hand. Bei Verwendung von Elektromagneten in Feststellanlagen an Feuer- und Rauchschutztüren vorgeschrieben.

Ausführungen

- für Unterputzmontage
DORMA HT-UP
- für Aufputzmontage
DORMA HT-AP



F Eignungsnachweise

DORMA EM 500, für 24 V AC/DC, sind vom DIBt, Berlin, für die Verwendung in Feststellanlagen allgemein bauaufsichtlich zugelassen sowie geprüft und güteüberwacht vom VdS, Köln; Abnahmeprüfung erforderlich.



Anwendungsbeispiel: Feststellanlage an einer 2-flügeligen Feuer- und Rauchschutztür, bestehend aus 2 Türschließern DORMA TS 93 B (1), Gang- und Standflügel-Gleitschiene DORMA G-SR/EMF (2) mit Schubstangen-Klemmsystem, Rauchmeldezentrale DORMA RMZ (3) auf Gleitschiene bzw. Verkleidung montiert sowie je 1 Rauchmelder DORMA RM (4) als Deckenmelder auf beiden Seiten der Tür, Elektromagneten DORMA EM 500 G (5), Teleskopankern DORMA MAT (6), Handauslösetaster DORMA HT (7)

