




ES 1

5.5 Endschalter ES

ES 1:

- ◆ Vollisolierter Grenztaster im Kunststoffgehäuse mit Schnappdeckel
- ◆ Betätigung durch einstellbaren Achshebel (Schwenkrollenhebel)
- ◆ Betätigung in beiden Drehrichtungen möglich
- ◆ 1 Öffner- und 1 Schließerkontakt
- ◆ Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung nach DIN EN 60947
- ◆ Kontaktbelastbarkeit 400V~ / 6A
- ◆ Schutzart IP65 nach DIN 40050 / IEC 144 (bei Verwendung mit PG 9 - Verschraubung)
- ◆ Anschraubmaße nach DIN EN 50047
- ◆ Befestigungsmaß: 22mm (M4), 23mm (M5)
- ◆ Maximal - Abmessungen L 92 x B 30 x H 50mm

8502 0000 0ES1



ES 2

ES 2:

- ◆ Vollisolierter Grenztaster im Kunststoffgehäuse mit Schnappdeckel
- ◆ Betätigung durch Achshebel (Winkelrollenhebel)
- ◆ 1 Öffner- und 1 Schließerkontakt
- ◆ Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung nach DIN EN 60947
- ◆ Kontaktbelastbarkeit 230V~ / 6A, 400V~ / 4A
- ◆ Schutzart IP65 nach DIN 40050 / IEC 144 (bei Verwendung mit PG 13,5 - Verschraubung)
- ◆ Anschraubmaße nach DIN EN 50047
- ◆ Befestigungsmaß: 22mm (M4), 21mm (M5)
- ◆ Maximal - Abmessungen L 95 x B 30 x H 32mm

8502 0000 0ES2

ES 2 ist auf Anfrage auch mit anderen Betätigungsköpfen lieferbar (Federstab, Schwenkrollenhebel, Verstellrollenhebel etc.)