

#### **4.2 Kontakterweiterung KE**

- ◆ In der Kontakterweiterung sind 230V~ Relais zur Erweiterung einer Wind- und Regensteuerung montiert und vorverdrahtet
- ◆ Potentialfreie Umschaltkontakte, Belastbarkeit 5A/30V== oder 5A/230V~
- ◆ Wird wie vorgesehen verdrahtet, sind die Relais im Ruhezustand angezogen. Bei Wind / Regen und Netzausfall fallen die Relais ab (Schließbefehl z.B. für RWA - Zentralen wird aktiviert)
- ◆ Stromaufnahme 0,01..0,12A (230V~ / 50HZ) je nach Ausführung
- ◆ Kunststoffgehäuse, grau (wie RAL 7032)
- ◆ Abmessungen:  
Bis KE-12: B 182 x H 180 x T90mm,  
bis KE-24: B 254 x H 180 x T111mm
- ◆ Schutzart (nach EN 60529):  
- IP54 mit Einsteckstutzen  
- IP65 mit PG - Verschraubungen (PG16, nicht im Lieferumfang enthalten)



**KE-4**



**KE-16**

**KE-2:** Steuerung mit 2 Umschaltkontakten **8300 KE02 0000**

**KE-4:** Steuerung mit 4 Umschaltkontakten **8300 KE04 0000**

**KE-6:** Steuerung mit 6 Umschaltkontakten **8300 KE06 0000**

**KE-8:** Steuerung mit 8 Umschaltkontakten **8300 KE08 0000**

**KE-10:** Steuerung mit 10 Umschaltkontakten **8300 KE10 0000**

**KE-12:** Steuerung mit 12 Umschaltkontakten **8300 KE12 0000**

**KE-14:** Steuerung mit 14 Umschaltkontakten **8300 KE14 0000**

**KE-16:** Steuerung mit 16 Umschaltkontakten **8300 KE16 0000**

**KE-18:** Steuerung mit 18 Umschaltkontakten **8300 KE18 0000**

**KE-20:** Steuerung mit 20 Umschaltkontakten **8300 KE20 0000**

**KE-22:** Steuerung mit 22 Umschaltkontakten **8300 KE22 0000**

**KE-24:** Steuerung mit 24 Umschaltkontakten **8300 KE24 0000**

Auf Anfrage liefern wir Kontakterweiterungen in verschiedenen Sonderausführungen (z.B. mit eingebauter Schaltuhr zum automatischen Schließen von 230V~ Lüftungsantrieben)