

Beschreibung		Artikelnummer
<div data-bbox="263 313 550 1422" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="363 1456 459 1482" data-label="Caption"> <p>E-300-24</p> </div>	<div data-bbox="689 212 1110 244" data-label="Section-Header"> <p><u>2.1.10 Zahnstangenantrieb E</u></p> </div> <div data-bbox="689 300 895 327" data-label="Section-Header"> <p><u>24V- Ausführung:</u></p> </div> <div data-bbox="689 353 1267 1153" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 24V- Elektro - Zahnstangenantrieb im Kunststoffgehäuse, Farbe wie RAL 7035 ◆ Leistungsaufnahme 16W (24V- / 0,65A) ◆ Umgebungstemperatur -10°C bis +60°C ◆ Schubkraft 500N, Zugkraft 250N ◆ Laufgeschwindigkeit ca. 8mm/s ◆ Elektronische Lastabschaltung ◆ Betriebsart S3 25% (nach DIN EN 60034) ◆ Schutzart nach DIN EN 60529 siehe unten (IPxx) ◆ Potentialfreier Kontakt "Zu" (öffnet, wenn der Antrieb beim Einfahren abgeschaltet hat), Belastbarkeit 1A / 24V ◆ Standsicherheit: 3.500N ◆ Abmessungen: siehe Zeichnung Seite 3 ◆ Hellgraue Silikon - Anschlußleitung, ca. 2,5m ◆ Inklusive Augenschraube M8 Ø6mm, ohne Befestigungsstopfen </div> <div data-bbox="689 1234 1235 1263" data-label="Text"> <p>E-300-24: Hublänge 300mm, mit Faltenbalg (IP54)</p> </div> <div data-bbox="689 1288 1256 1317" data-label="Text"> <p>E-500-24: Hublänge 500mm, ohne Faltenbalg (IP33)</p> </div> <div data-bbox="689 1341 1256 1370" data-label="Text"> <p>E-750-24: Hublänge 750mm, ohne Faltenbalg (IP33)</p> </div>	<div data-bbox="1299 1234 1481 1263" data-label="Text"> <p>8210 3003 5200</p> </div> <div data-bbox="1299 1288 1481 1317" data-label="Text"> <p>8210 5003 5200</p> </div> <div data-bbox="1299 1341 1481 1370" data-label="Text"> <p>8210 7503 5200</p> </div>