


Beschreibung		Artikelnummer
 <p data-bbox="359 1462 464 1487">E-300-230</p>	<p data-bbox="691 215 954 241"><u>Zahnstangenantrieb E</u></p> <p data-bbox="691 297 914 324"><u>230V~ Ausführung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="691 353 1265 409">◆ 230V~ Elektro - Zahnstangenantrieb im Kunststoffgehäuse, Schutzisoliert, Farbe wie RAL 7035 <li data-bbox="691 439 1150 465">◆ Leistungsaufnahme 23W (230V~ / 0,1A) <li data-bbox="691 495 1150 521">◆ Umgebungstemperatur -10°C bis +60°C <li data-bbox="691 551 1066 577">◆ Schubkraft 500N, Zugkraft 250N <li data-bbox="691 607 1070 633">◆ Laufgeschwindigkeit ca. 10mm/s <li data-bbox="691 663 1050 689">◆ Elektronische Lastabschaltung <li data-bbox="691 719 1166 745">◆ Betriebsart S3 25% (nach DIN EN 60034) <li data-bbox="691 775 1246 801">◆ Schutzart nach DIN EN 60529 siehe unten (IPxx) <li data-bbox="691 831 1262 909">◆ Durch das interne Trennrelais können die Antriebe beliebig in Gruppen aufgeteilt oder parallel geschaltet werden, ohne sich zu beeinflussen <li data-bbox="691 938 1246 1016">◆ Potentialfreier Kontakt "Zu" (öffnet, wenn der Antrieb beim Einfahren abgeschaltet hat), Belastbarkeit 1A / 230V~ <li data-bbox="691 1046 979 1072">◆ Standsicherheit: 3.500N <li data-bbox="691 1102 1150 1128">◆ Abmessungen: siehe Zeichnung Seite 3 <li data-bbox="691 1158 1203 1184">◆ Hellgraue Silikon - Anschlußleitung, ca. 2,5m <li data-bbox="691 1214 1265 1270">◆ Inklusive Augenschraube M8 Ø6mm, ohne Befestigungsstopfen <p data-bbox="691 1346 1246 1373">E-300-230: Hublänge 300mm, mit Faltenbalg (IP54)</p> <p data-bbox="691 1402 1265 1429">E-500-230: Hublänge 500mm, ohne Faltenbalg (IP33)</p> <p data-bbox="691 1458 1265 1485">E-750-230: Hublänge 750mm, ohne Faltenbalg (IP33)</p>	<p data-bbox="1302 1346 1481 1373">8211 3003 5200</p> <p data-bbox="1302 1402 1481 1429">8211 5003 5200</p> <p data-bbox="1302 1458 1481 1485">8211 7503 5200</p>